

**SRVSE3KRTI ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 3000 ВА, конвертируемый форм-фактор 2U, 230 В, 6 розеток IEC C13 + 1xC19, SmartSlot, LCD, USB HID**



**Аксессуары в комплекте**

USB A-USB B кабель (1), RS232-RS232 кабель (1), ножки для напольной установки; C13-C14 кабель (1), C19-Schuko кабель (1), C19-C20 кабель (1)

Число фаз Однофазный ИБП с заземлением

Мощность, ВА/Вт 3000ВА/2700W

Форм-фактор Конвертируемый

Топология Двойное преобразование (онлайн)

**Входные характеристики**

Напряжение 220/230/240 В

Диапазон напряжения 120–280В - 50% нагрузка, 180–280 В - 100% нагрузка

Частота 40–70 Гц

Входное подключение IEC 60320 C20

**Выходные характеристики**

Напряжение 220/230/240 В

Отклонение напряжения (от батареи)  $\pm 1\%$

Частота (синхронизированная) 47–53Гц или 57–63Гц (синхронизированная с электросетью)

Частота (от батареи) 50/60Гц  $\pm 0.5\%$

Выходные подключения (резервное питание) 6 IEC 60320 C13 + 1 IEC 60320 C19

Программируемые выходные розетки 3 IEC 60320 C13

**Коммуникационные средства**

USB HID type B, RS-232 port, Intelligent Slot

SNMP карта Опционально

Emergency power off (EPO) нет

Крест-фактор 3:1

Гармонические искажения (THD)  $\leq 3\%$  (линейная нагрузка),  $\leq 6\%$  (нелинейная нагрузка)

Время переключения от сети на батарею 0 мс

Время перехода от инвертора на байпас 4 мс

Форма выходного напряжения (от батареи) Синусоидальный сигнал

**Эффективность**

Работа от сети 90%

Работа от батареи 88%

**Батареи**

Тип батареи Свинцово-кислотная  
Монтаж батареи Внешний батарейный блок  
Форм-фактор Конвертируемый  
Внутренний батарейный блок SERBC196  
Количество внешних батарейных блоков 0  
Ток зарядки, А 1 А  
Напряжение зарядки, В 82.1В± 1%  
Типовое время перезарядки 4 часа восстановление до 90% емкости

#### **Индикация**

LCD дисплей поворотный Входное напряжение, Выходное напряжение, Работа от сети, Работа от батареи, Перегрузка, Уровень нагрузки, Низкий заряд батареи, Уровень заряда батареи, Таймер разряда, Байпас, Неисправность, Без звука

#### **Оповещения**

Работа от батареи Звучание каждые 4 секунды  
Низкий заряд батареи Звучание каждую секунды  
Перегрузка Звучание каждые 0.5 секунды  
Неисправность Непрерывное звучание

#### **Физические характеристики**

Габаритные размеры ГхШхВ, мм 630x438x88  
Масса нетто, кг 29.3  
Цвет Чёрный

#### **Параметры окружающей среды**

Относительная влажность  
20-90% 0-40°C (без конденсации)  
Акустический уровень менее 50дБ

#### **Управление**

Программное обеспечение (поддерживает Windows®, Windows® Server, Linux, MAC OS)  
Shutdown Wizard  
SNMP опционально

#### **Гарантия**

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства